

CE PRODUCTO CERTIFICADO



PROTECTOR AURICULAR MARCA HOWARD LEIGHT LEIGHTNING L2

LOS PROTECTORES AUDITIVOS HOWARD LEIGHT LEIGHTNING L2 HAN SIDO PROBADOS Y APROBADOS, SON CERTIFICADOS, CUMPLEN CON LAS NORMAS ANSI S3.19-1974.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL DEL FLEJE (COLOCADO SOBRE LA CABEZA): ACERO, TEXTIL Y POLIURETANO.

MATERIAL DE LAS ALMOADILLAS: PVC Y POLIURETANO.



DATA DE ATENUACIÓN. PRUEBA DE ACUERDO A AS/NZS 1270:2002

MODELO	FRECUENCIA HZ	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR VALOR
LEIGHTNING L2	MEDIDA DE ATENUACIÓN DB	21.8	26.6	31.8	35.2	32.9	37.7	37.6	39.1	39.6	27 DB
	DESVIACIÓN ESTÁNDAR DB	3.2	3.1	2.5	2.1	2.1	2.4	2.2	2.4	2.6	
223G	MENOS MENOS-STD.DEV DB	15.4	20.4	26.8	31.0	28.7	32.9	33.2	34.3	34.4	